





MULTI-RANGE DIGITAL TIMER 多段式數位型限時繼電器

SPECIFICATION 規格		BT2D-N	BT3D-Y	BT4D-N
Model 型號				
Dimension(mm) 尺寸		61H*49W*70D	88H*58W*68D	61H*49W*70D
Time Range 時間範圍		Sec : .99, 9.9, 99 Min : 9.9, 99 Hr : 9.9, 99, 990	Sec : 9.99, 99.9, 999 Min : 99.9, 999 Hr : 99.9, 999, 9990	Sec : 99.99, 999.9, 9999 Min : 999.9, 9999 Hr : 999.9, 9999, 99990
Features 特徵		> Protection against power surge. > 2 modes selectable via slide switch: Mode A for DPDT time-limiting output contacts and Mode B for SPDT instantaneous and time-limiting output contacts > 4 timer function selectable: Flicker, Opposite Contact, Count Down, Auto Reset > 防止電源浪湧 > 2個模式：模式A即兩組限時接點DPDT，模式B即一組瞬時接點和一組限時接點SPDT的操作模式 > 4項可選繼電器功能：閃爍，反接點，倒數，自動複歸		
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440 50/60Hz		
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載		
Reset Time 複歸時間		0.1 sec max		
Consumed Power 消耗功率		3VA		
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C ~ +55°C		
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH		
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10^6 times		
	Electrical 電氣	10^5 times		
Weight 重量		230g		
Connection 接線圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>限時2C</p>  <p>mode A</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>限時1C, 瞬時1C</p>  <p>mode B</p> </div> </div>		
Timing Chart 時序圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Rt:Resetting time</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Rt:Resetting time</p> </div> </div>		